

## CERA PARA SUELOS

Tradicional cera para suelos repelente al agua, elaborada con ceras naturales y sintéticas para la protección de los suelos de madera. Contiene resina de silicona que mejora la repelencia al agua.

- » Protección natural a base de ceras naturales y sintéticas.
- » Proporciona a la madera un acabado auténtico.

### DATOS TÉCNICOS

**Tipo de producto**

base de disolvente

**Limpieza**

limpiador de cera

**Componentes sólidos**

+/- 25 %

**Colores disponibles**

transparente, amarillo y marrón

**Rendimiento**

aprox. 7 -12 m<sup>2</sup>/litro

**Tiempo de secado**

12 horas

**Grano de lijado**

P 100-120

**Almacenamiento/transporte**

entre 5°C y 25°C

**Tratamiento de residuos**

deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales



1L

5L



### PREPARACIÓN

Asegúrese de que todas las capas anteriores se hayan eliminado por completo y de que la superficie de la madera no tenga restos de polvo y otras impurezas. Lijado con el método correcto : lijado profundo con grano 60-80-100 y luego lijado con grano 100. Se puede utilizar en madera lijada, alisada y cepillada. Para una mejor resistencia al agua, HARDWAXOIL puede utilizarse como capa base.

### APLICACIÓN

Aplique una capa fina con una esponja, un cepillo, un trapo o una pulidora. A continuación, pulir con un trapo o una almohadilla blanca. Una vez seco, puede volver a pulir con un paño suave o una almohadilla blanca. Si aplica varias capas aumenta el nivel de brillo.

### ACABADO

FLOORING WAX puede utilizarse como base y como capa de acabado.

### MANTENIMIENTO

FLOORING WAX puede limpiarse con LIMPIADOR DE CERA. Después, aplique una capa de CERA LÍQUIDA PARA SUELOS como capa de acabado.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠

ATENCIÓN: No aplique nunca un barniz o un aceite después de utilizar FLOORING WAX.