

## HARDWAXOIL

Aceite de parqué de secado rápido con una resistencia excelente al desgaste. Buenas propiedades de rellenado y excelente resistencia química y mecánica. Muy adecuado para suelos, escaleras, muebles y paneles.

- » Da a la madera un aspecto clásico.
- » Fácil a aplicar.
- » Disponible en 16 colores, todos los colores pueden mezclarse con otros.

### DATOS TÉCNICOS

#### Tipo de producto

base de disolvente

#### Viscosidad

+/- 30 s - DIN 4 mm

#### Componentes sólidos

+/- 43 %

#### Grado de brillo

mate

#### Limpieza

Cleaning Thinner Ciranova®

#### Colores disponibles

16

#### Rendimiento

40-50 m<sup>2</sup>/litro por capa

#### Tiempo de secado

capa reaplicable: +/- 12 horas  
pueden colocarse cargas ligeras  
encima tras 24 horas  
secado completo tras: +/- 10 días  
Colores muy pigmentados extienden  
el tiempo de secado.

#### Grano de lija

P 100-120

#### Almacenamiento/transporte

entre 5 °C y 25 °C

#### Tratamiento de residuos

deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo  
con sus ordenanzas locales.



1L

5L



### PREPARACIÓN

Asegúrese de eliminar completamente cualquier capa de acabado vieja y de que el suelo esté libre de polvo y otra suciedad. Lijado con el método correcto : lijado profundo con grano 60-80-100 y luego lijado con grano 100. Puede usarse en madera lijada y cepillada. Con el uso de color HARDWAXOIL EFFECT BRONZE o METALLIC, se recomienda cepillar el suelo previamente.

### APLICACIÓN

Remove y agitar bien antes de usar. Aplique HARDWAXOIL uniformemente con una pulidora de suelos o brocha. Deje que HARDWAXOIL se asiente y elimine el aceite sobrante lo antes posible (antes de que pasen unos minutos) con un disco o paño hasta que la superficie esté seca al tacto. Maderas más duras, como el roble, requieren 2 capas. En maderas más blandas, pueden aplicarse varias capas. Haga una prueba de HARDWAXOIL antes de usarlo con maderas exóticas. Para aplicaciones industriales (rodillo, espray) consulte con el servicio técnico de Ciranova®.

### ACABADO

Tienen que acabar un aceite coloreado con un HARDWAXOIL naturale de la gama Ciranova®. (HARDWAXOIL, HARDWAXOIL MAGIC o HARDWAXOIL TITAN).

### MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento regular, recomendamos JABÓN PARA PARQUÉS de Ciranova®. Para mantenimiento periódico, use ACEITE DE MANTENIMIENTO o en caso de suciedad excesiva, use primero LIMPIADOR INTENSIVO de Ciranova®. HARDWAXOIL se seca totalmente al cabo de +/- 7 días. No utilice ningún producto de mantenimiento o agoa sobre el suelo durante ese periodo.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠

Los residuos de aceite seco pueden inflamarse espontáneamente. Los discos y ropa usados deben sumergirse en agua tras su uso. El color final depende del tipo de madera, el lijado y la cantidad aplicada. **Por eso se recomienda hacer siempre una prueba de color sobre la madera.**