

PASTA BLANCA

Pasta blanca lista para usar para pulir la madera con poros abiertos. LIMING PASTE rellena de blanco la veta de la madera para acentuar el contraste de los nervios.

» Pasta blanca natural para recubrir la madera.



EXTRA

INTERIOR



1kg



PREPARACIÓN

Especialmente para la madera con poros abiertos como el roble. Se recomienda cepillar primero la madera.

APLICACIÓN

Tratar previamente la madera con FORTICO o HARDWAXOIL de la gama Ciranova®. Aplicar la pasta blanca generosamente con una brocha. Dejar secar durante al menos 1 hora y eliminar el exceso con papel de lija P180 hasta obtener el resultado deseado.

ACABADO

Una vez eliminado el exceso de pasta, se debe dejar la superficie sin polvo y proteger LA PASTA BLANCA con el mismo producto de la capa de base.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto

base agua

Limpieza

agua

Componentes sólidos

+/- 30 %

Colores disponibles

blanco - blanquecino

Tiempo de secado

lijable: al cabo de 1 hora

siguiente capa: al cabo de 2 horas

Almacenamiento/transporte

entre 5 °C y 25 °C

Tratamiento de residuos

deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales.