

## CERA SUPERIOR

Cera para suelos fabricada tradicionalmente a base de materias primas naturales, como la carnauba, la candelilla, la cera cruda de abejas y el aceite de trementina portugués para la protección de los muebles de madera.

- » Cera para suelos de fabricación tradicional.
- » Da a la madera un acabado auténtico.

### DATOS TÉCNICOS

**Tipo de producto**  
base de disolvente

**Limpieza**  
limpiador de cera

**Componentes sólidos**  
+/- 30 %

**Colores disponibles**  
incolore, amarillo, marrón,  
\*medio, \*oscuro, \*antiguo

**Rendimiento**  
aprox. 7-12 m<sup>2</sup>/litro por capa

**Tiempo de secado**  
12 horas

**Almacenamiento/transporte**  
entre 5°C y 25°C

#### Tratamiento de residuos

deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales.



Solamente en medio, oscuro, antiguo y caoba

0,5kg

1kg

5kg



### PREPARACIÓN

Asegúrese de que todas las capas anteriores se hayan eliminado por completo y de que la superficie de la madera no tenga restos de polvo y otras impurezas. Lijado con el método correcto : lijado profundo con grano 60-80-100 y luego lijado con grano 100. Se puede utilizar en madera lijada, alisada y cepillada

### APLICACIÓN

Aplicar una capa fina con una esponja, cepillo o trapo. Una vez seco, pulir con un trapo suave. Si aplica varias capas aumenta el nivel de brillo.

### ACABADO

CERA SUPERIOR puede utilizarse como base y como capa de acabado. **ATENCIÓN: No aplique nunca un barniz o aceite después de utilizar CERA SUPERIOR.**

### MANTENIMIENTO

CERA SUPERIOR puede limpiarse con LIMPIADOR DE CERA. Después, aplique una capa de CERA LÍQUIDA como capa de acabado.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠

ATENCIÓN: No aplique nunca un barniz o un aceite después de utilizar QUALITY WAX.