

ACEITE DE MANTENIMIENTO MATE - SATINADO - BLANCO

Aceite de secado rápido universal para el mantenimiento de superficies de madera aceitadas. MAINTENANCE OIL de Ciranova® renueva suelos deslustrados o desgastados. Aplicarlo regularmente puede evitar renovaciones costosas tanto en tiempo como en dinero.

- » Aceite de mantenimiento universal
- » También apto para suelos con acitado UV
- » Disponible en extramate y satinado

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto

base de disolvente

Limpieza

Cleaning Thinner Ciranova®

Grado de brillo

Mate

Satinado

Viscosidad

+/- 20-25 s - DIN 4 mm

Componentes sólidos

+/- 29%

Disponible en cajas de

6 x 1 L

Colores disponibles

Incoloro y blanco

Rendimiento

450-650 sq.ft./L / 1700 - 2460 sq.ft./gal

Tiempo de secado

+/- 4 horas

Pueden colocarse cargas encima tras 12 horas.

Almacenamiento/transporte

entre 5 °C y 25 °C

Tratamiento de residuos

Deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales.



1L



PREPARACIÓN

Antes de aplicar el producto, limpie la superficie con INTENSIVE CLEANER (elimina los residuos de jabón), aclare con agua, deje secar la superficie y límpiela de polvo.

APLICACIÓN

Para parqués: aplique una capa fina y uniforme de MAINTENANCE OIL, deje que se asiente unos minutos y séquela con un disco blanco. Para superficies más reducidas, aplique el producto con un paño sin pelusa y elimine cualquier exceso de producto.

MANTENIMIENTO

Se recomienda seguir el programa de mantenimiento de Ciranova® para mantener el suelo en condiciones óptimas. Para el mantenimiento regular, recomendamos FLOORING SOAP de Ciranova®. Para el mantenimiento periódico, aplique MAINTENANCE OIL de Ciranova®. En caso de suciedad excesiva, aplique primero INTENSIVE CLEANER de Ciranova®.