

## HARDWAXOIL TITAN

HARDWAXOIL TITAN es un aceite innovador con cera dura adecuado como acabado de suelos y muebles de madera. HARDWAXOIL TITAN tiene buenas propiedades de cobertura, protección natural y proporciona a la madera una excelente resistencia química y mecánica. HARDWAXOIL TITAN tiene un amplio tiempo abierto de trabajo, lo que lo hace una opción excelente para su aplicación con rodillo. La resistencia puede mejorarse añadiendo un endurecedor UA al 5 % (opcional).

- » Especialmente indicado para su aplicación con rodillo.
- » Proporciona protección natural.
- » Larga duración abierto.
- » Resistencia química y mecánica excelentes.

### DATOS TÉCNICOS

#### Tipo de producto

base de disolvente

#### Limpieza

Cleaning Thinner Ciranova®

#### Viscosidad

+/- 50 sec - DIN 4 mm

#### Componentes sólidos

+/- 46%

#### Proporción de mezcla:

Endurecedor UA opcional: 100/5

#### Grado de brillo

Mate - sedoso - satinado

#### Disponibles en cajas de

6 x 750 ml, 4 x 2.5L

#### Colores disponibles

incolore

#### Rendimiento

Rodillo: 270-325 sq.ft./L por capa

1020 - 1230 sq.ft./gal por capa

Pulidora de suelos: 450-550 sq.ft./L por capa

1700 - 2080 sq.ft./gal por capa

#### Tiempo de secado

Capa reaplicable: tras +/- 8 horas

Pueden colocarse cargas ligeras encima tras 24 horas.

Secado completo tras +/- 10 días

#### Grano de lija

P 100-120

#### Almacenamiento/transporte

entre 5 °C y 25 °C

#### Tratamiento de residuos

Deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales.



### PREPARACIÓN

Asegúrese de eliminar completamente cualquier capa vieja de acabado y de que el suelo esté libre de polvo y otra suciedad. Lijado con el método correcto: lijado profundo con grano 60-80-100 y luego lijado con grano 100. Puede usarse en madera lijada y cepillada.

### APLICACIÓN

Remover y agitar bien antes de usar. HARDWAXOIL TITAN puede aplicarse fácilmente con un rodillo (se recomienda microfibra de 6 mm). Pueden usar una pulidora de suelos para la primera capa, para la capa final recomendamos usar solamente un rodillo. Maderas duras, como el roble, requieren un mínimo de 2 capas. En maderas más blandas pueden aplicarse varias capas. Haga una prueba de HARDWAXOIL TITAN antes de usarlo con maderas exóticas.

**OPCIONALMENTE: PUEDE APLICAR UN ENDURECEDOR UA (5%) PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA.** Para aplicaciones industriales (rodillo, spray), consulte con el servicio técnico de Ciranova®.

### ACABADO

HARDWAXOIL TITAN es la capa de acabado ideal sobre HARDWAXOIL de colores MAGIC y UN1CO.

### MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento regular, recomendamos Ciranova® FLOORING SOAP. Para el mantenimiento periódico, use Ciranova® MAINTENANCE OIL, en caso de suciedad excesiva, use primero INTENSIVE CLEANER de Ciranova®. HARDWAXOIL TITAN se seca totalmente al cabo de +/- 7 días. No utilice ningún producto de mantenimiento o agua sobre el suelo durante ese periodo.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠

Los residuos de aceite seco pueden inflamarse espontáneamente. **Los discos y ropa usados deben sumergirse en agua tras su uso.**