

UNICARE X-MATT

Producto de mantenimiento universal que proporciona una capa extra de protección para todo tipo de suelos barnizados mates. UNICARE X-MATT también puede usarse en laminados, LVT y nuestros acabados mates con base de agua (FORTICO, ECOFIX y OCULTO). UNICARE X-MATT proporciona una película protectora extra y cubre microarañazos para conservar el aspecto original del suelo. La protección extramate hace que la capa de lacado dure más tiempo y evita que se incruste la suciedad.

- » Capa extra de protección para todo tipo de suelos barnizados mates.
- » También puede usarse en laminados, LVT y acabados mates con base de agua.
- » Cubre microarañazos y restaura el aspecto original del suelo.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto
base agua

Limpieza
agua

Proporción de mezcla
usar sin diluir

Disponible en cajas de
6 x 750 ml

Valor de PH
8

Rendimiento
650-850 sq.ft./L / 2460 - 3220 sq.ft./gal

Tiempo de secado
1 hora a temperatura ambiente

Grano de lija
Lorem ipsum

Almacenamiento/transporte
entre 5 °C y 25 °C

Tratamiento de residuos
Deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales.



0,75L



PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo está limpio antes de aplicar UNICARE X-MATT. Para ello, puede limpiar el suelo primero con HARD FLOOR FRESH de Ciranova®. Aplique UNICARE X-MATT en una superficie seca y sin grasa.

APLICACIÓN

Use UNICARE X-MATT sin diluir. Aplique UNICARE X-MATT uniformemente con un paño de microfibra o una mopa en la dirección del grano de la madera. En caso necesario, puede aplicar una segunda capa de UNICARE X-MATT después de 1 hora.

MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento regular de suelos barnizados y suelos tratados con UNICARE X-MATT, utilice HARD FLOOR FRESH de Ciranova®. Para eliminar capas viejas de UNICARE X-MATT, use Hard Floor Cleaner de Ciranova®.

