

HARDWAXOIL MAGIC IMPROVED FORMULA

Huile modifiée pour parquet offrant une excellente résistance à l'usure. Bon garnissant, couleur naturelle, très bonne résistance chimique et mécanique. Effet ultra mat, ne brille pas. Sa durabilité peut être encore améliorée en ajoutant un durcisseur UA 5%.

- » Finition mate et naturelle qui conserve les reflets naturels de la surface en bois.
- » Séchage rapide.
- » Excellente résistance chimique.

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit

à base de solvant

Nettoyage des outils

Nettoyant / Diluant Ciranova®

Proportions du mélange

Durcisseur facultatif UA : 100/5

Niveau de brillance

Ultra mat

Viscosité

+/- 50 sec - DIN 4mm

Matières solides

+/- 47%

Conditionnement

6 x 1 L

4 x 5 L

Couleurs disponibles

16 couleurs

Consommation

40-50 m²/litre par couche

Séchage/temps de réaction

Ponçable : naturel après +/- 6 heures

Coloré: 12 heures

Chargeable après 24 heures.

Durcissement complet : +/- 10 jours

Grain abrasif

P 100-120

Transport

entre 5°C et 25°C

Durée de vie en pot

+/- 4 heures après ajout du durcisseur

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé. Avant application, le sol peut être humidifié légèrement afin d'éviter les chevauchements.

APPLICATION

Bien agiter avant utilisation et remuer. Appliquez le HARDWAXOIL MAGIC uniformément avec une polisseuse ou avec un balai brosse. Laissez agir le HARDWAXOIL MAGIC pendant 10 à 15 minutes, puis éliminez l'excès d'huile en le frottant avec une éponge ou un chiffon jusqu'à ce que la surface soit sèche au toucher. Pour les bois exotiques, HARDWAXOIL MAGIC doit être testé au préalable. Pour les applications industrielles (laminage, pulvérisation), veuillez consulter le service technique de Ciranova®.

TEMPS DE SÉCHAGE

Peinture naturelle après +/- 6 heures. Coloré après +/- 12 heures. Les temps de séchage dépendent de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Les finitions d'une huile colorée doivent être réalisées avec une couche incolore de HARDWAXOILMAGIC (Satin) ou avec le HARDWAXOIL TITAN (application au rouleau). Pour les finitions au vernis, veuillez contacter le service technique Ciranova®.

ENTRETIEN

Pour un entretien régulier, nous recommandons le SAVON POUR PARQUET Ciranova®. Pour l'entretien périodique, utilisez l'HUILE D'ENTRETIEN Ciranova® et en cas de sols encrasés, utilisez d'abord le NETTOYANT INTENSIF Ciranova®. HARDWAXOIL MAGIC ne durcit complètement qu'après +/- 7 jours. Pendant cette période, le sol ne doit pas être traité avec de l'eau ou des produits d'entretien.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

Les résidus d'huile séchée sont inflammables. Les éponges et chiffons usagés doivent être rincés dans l'eau après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable!

