

EXTERIOR WOOD OIL

Protège et embellit tous les bois extérieurs horizontaux et verticaux : terrasses, caillebotis, abords de piscine, bardages, volets, portails, brises vues.... La transparence et l'aspect ultra mat de l'EXTERIOR WOOD OIL en font une finition très tendance qui met en valeur la beauté naturelle du bois..

- » Bois extérieurs horizontaux et verticaux
- » Toutes essences de bois
- » Rendu ultra naturel
- » Non filmogène : ne s'écaille pas
- » Protection UV et effet perlant renforcés
- » Anti-glissant

DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit

à base d'eau

Nettoyage

eau

Rendement

+/- 10 m²/litre (peut varier selon le type de bois).

Séchage

entre 2 couches: 20-30 min

Séchage

4 heure

Mise en service

16 heures

Nombre de couleurs

5 couleurs

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations local



0,75L 2,5L



TRAITEMENT PRÉALABLE

Les bois devront être sains, propres et secs, sans traces de résine, de taches grasses ni d'anciennes protections (autres que l'EXTERIOR WOOD OIL devant être normalement entretenu) ou d'anciens vernis, peintures, lasures, ou huiles. Important : l'EXTERIOR WOOD OIL ne peut être appliqué sur un autre type d'imprégnation (saturateur,huile). Si nécessaire, décaper. Les boiseries anciennes, tachées, grisâillées, seront traitées avec l'EXTERIOR DEEP CLEANER CIRANOVA. Si nécessaire, appliquer un produit de traitement insecticide-fongicide. IMPORTANT : un léger égrenage (abrasif grain 80), à l'issue de la préparation, sur toutes les surfaces, en particulier sur bois lisses ou présentant une surface glacée, brillante, ouvrira les pores et facilitera la pénétration. Proscrire l'utilisation de laine d'acier. Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application.

APPLICATION

Prêt à l'emploi : ne pas diluer. Bien agiter avant et pendant l'emploi. Appliquer la première couche dans le sens des fibres du bois, au spalter (brosse large) ou au rouleau, en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités (bois de bout). Laisser pénétrer 20 à 30 mn. Dès que le bois perd son aspect humide, sans attendre le séchage du produit, appliquer la deuxième couche. Lisser avec un spalter sec après quelques minutes pour obtenir un très bel aspect, sans surbrillances ni coulures. Celles-ci témoigneraient de la formation d'un film en surface (le cas échéant, les éliminer rapidement par un léger égrenage). IMPORTANT : avant l'application de l'EXTERIOR WOOD OIL, s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 h après la deuxième couche (ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%). Température ambiante comprise entre 12°C et 28°C, humidité relative inférieure à 85%. ASTUCE PRO : pour une protection encore plus durable, appliquer au préalable 1 couche d'EXTERIOR BARE WOOD PRIMER.

ENTRETIEN

Dès que la nuance du bois huilé s'éclaircit naturellement, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer avec l'EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER. Bien rincer et laisser sécher. Appliquer ensuite de nouveau l'EXTERIOR WOOD OIL aux endroits délavés. Ne pas appliquer aux endroits où la couleur ne s'est pas éclaircie. Si besoin (entretien tardif), égrener (abrasif grain 80) puis utiliser l'EXTERIOR DEEP CLEANER, avant d'appliquer l'EXTERIOR WOOD OIL comme indiqué ci-dessus. IMPORTANT : l'aspect du bois imprégné évolue naturellement sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet : la nuance s'éclaircit, et au fil du temps, le ruissellement de l'eau est moins perceptible, le bois semble se mouiller : c'est cette évolution caractéristique qui indiquera l'opportunité de l'entretien..