

EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE

Imprégnation opaque très haute protection pour boiseries verticales extérieures. Les teintes concentrées et l'aspect poudré ultra-mat de l'EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE en font une finition décorative très tendance qui met en valeur le veinage et la beauté naturelle du bois.

- » Masque les imperfections
- » Aspect ultra-mat, toucher bois brut
- » Non filmogène
- » Double protection ANTI-UV
- » Toutes essences de bois
- » Application directe en 2 couches frais sur frais
- » Ne coule pas.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit

à base d'eau

Nettoyage

eau

Rendement

+/- 10 m²/litre (peut varier selon le type de bois).

Séchage

entre 2 couches: 20-40 min

Séchage complet

24 heures

Nombre de couleurs

6 couleurs

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations local



0,75L 2,5L



TRAITEMENT PRÉALABLE

Les bois devront être sains, propres et secs, sans traces de résine, de taches grasses ni d'anciennes protections ou d'anciens vernis, peintures, lasures, ou huiles (autres que l'EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE devant être normalement entretenue). En fonction de l'état du support, l'EXTERIOR DEEP CLEANER CIRANOVA permettra d'améliorer l'accroche et la durabilité de l'EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE. Si nécessaire, décaper.

IMPORTANT : un léger égrenage (papier abrasif grain 80), à l'issue de la préparation, sur toutes les surfaces, en particulier sur bois lisses ou présentant une surface glacée, brillante, ouvrira les pores et facilitera la pénétration. Ne pas utiliser de laine d'acier. Ne pas poursuivre cet égrenage jusqu'au polissage, ce qui produirait l'effet contraire de celui recherché.

APPLICATION

Prêt à l'emploi : ne pas diluer. Bien agiter avant et pendant l'emploi. Appliquer la 1ère couche dans le sens des fibres du bois, au spalter (brosse large), en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités (bois de bout). Laisser pénétrer 20 à 40 mn. N.B. : la nuance choisie apparaîtra après séchage de la 2ème couche. Dès que le bois perd son aspect humide, sans attendre le séchage du produit, appliquer la 2ème couche. Si besoin, lisser avec un spalter sec après quelques minutes pour obtenir un très bel aspect, sans surbrillances ni coulures. Celles-ci témoigneraient de la formation d'un film en surface (le cas échéant, les éliminer rapidement par un léger égrenage).

IMPORTANT : pour réaliser une imprégnation optimale du bois par l'EXTERIOR WOOD OPAQUE, s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 h après la deuxième couche (ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%).

ENTRETIEN

Dès que la nuance du bois s'éclaircit naturellement, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, poncer, dépoussiérer et nettoyer la surface avec le Ciranova EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER. Bien rincer et laisser sécher. Prétraitez d'abord les zones maigres et appliquez ensuite une nouvelle couche du EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE.

Si besoin (entretien tardif), égrener (papier abrasif grain 80) puis utiliser l'EXTERIOR DEEP CLEANER, avant d'appliquer l'EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE.

IMPORTANT : l'aspect du bois imprégné évolue naturellement sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet : la nuance s'éclaircit, et au fil du temps, le ruissellement de l'eau est moins perceptible, le bois semble se mouiller : c'est cette évolution caractéristique qui indiquera l'opportunité de l'entretien.